



VOSKER V200

Bezdrátová LTE solární bezpečnostní kamera



Žádná Wi-Fi? Žádný problém.

Ideální pro staveniště, farmu, venkovský dům, rekreační dům, jinou nemovitost, parkoviště nebo přístav. Monitorujte cokoli a kdekoli! Díky mobilnímu připojení založenému na LTE není třeba Wi-Fi, abyste mohli přenášet fotografie do telefonu a dostávat mobilní upozornění.



Funguje bez Wi-Fi díky LTE konektivitě



Odolná vůči povětrnostním vlivům a odolný design



Vestavěný solární panel pro prodloužení životnosti baterie



Noční vidění a automatická detekce pohybu



Monitorujte staveniště, farmu, chatu nebo jiná vzdálená místa



Dobíjecí baterie, 8 AA baterií nebo 12V



Denní a noční fotografie s vlastními upozorněními v mobilní aplikaci



ZDARMA nabízený mobilní bezpečnostní balíček



Součástí je předaktivovaná SIM karta, SD karta a držák



Dvouletá (2) záruka VOSKER.



OBECNÉ SPECIFIKACE - V200

FOTOGRAFIE

Rozlišení fotografie	Full HD 1920×1080 na SD kartě a 600×338 v mobilní aplikaci
Formát souboru	JPG
Časosběrný režim	Přizpůsobitelné přednastavené intervaly
Režim více fotografií	Až 3 fotografie na detekci
Informace na fotografiích	Datum, čas a teplota (°C/°F)
Funkční mód	Fotografie, video, časová prodleva nebo fotografie a časová prodleva
Režim snímání	Barevné fotografie ve dne a černobíle v noci (s IR) – bílá IR LED s okénkem z kováčského skla (super nízká záře)
Noční vidění (nastavení IR)	Redukce rozmazání, zesílení a optimální
Optické zorné pole	43,6°

VIDEO

Video přístup	Pouze SD karta
Rozlišení videa	1080p, 10 fps
Formát video souboru	AVI
Délka videa	10 s, 30 s, 60 s a 90 s
Prvně foto	Pořídí snímek před záznamem. Nezapomeňte v mobilní aplikaci povolit možnost PRVNĚ FOTO, aby kamera mohla posílat fotografie do telefonu
Režim snímání	Barvy ve dne a černobíle v noci (s IR)
Záznam zvuku	Ano



OBECNÉ SPECIFIKACE - V200

PAMĚŤ

Kapacita	Externí paměť: SD/SDHC karta až do 32 Gb (včetně 8 Gb karty)
----------	--

ZOBRAZENÍ

Integrovaná obrazovka	2,16" TFT-ACL (konfigurační nebo zobrazovací obrazovka)
Funkce přiblížení a posunu	K dispozici
Funkce prohlížení	9 fotografií ve formě dlaždic nebo obrázků
Možnosti prohlížení	Zobrazit/přiblížit, datum a čas, zamknout/odemknout, smazat, smazat vše a naformátovat SD kartu

BATERIE/ZDROJ ENERGIE

Lithiové nebo standardní baterie	K provozu kamery je zapotřebí 8×AA (není součástí balení) nebo lithiová baterie V-LIT-B (není součástí balení)
12V napájecí konektor	12V baterie (V-CASE-12V) nebo 12V adaptér (V-AT12V)

SOLÁRNÍ SYSTÉM

Solární panel	Vestavěný solární panel
Interní baterie (Solar Tech)	4000mAh lithiová interní baterie
Maximální přijatelné napětí	12 V
Doba nabíjení interní baterie	Před prvním použitím nabíjejte 24 až 48 hodin



OBECNÉ SPECIFIKACE - V200

DETEKČNÍ SYSTÉM

Detekční systém	PIR
Úhel detekce	50°
Pohybový senzor	1 senzor pro celkem 5 detekčních zón
Rozsah detekce	100 stop
Volitelná prodleva mezi detekcemi	Přednastavené zpoždění 10 s, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min a 30 min
Čas spuštění	0,07 s

NOČNÍ VIZE/BLESK

LED	42 LED(45°)
Typ	Bílá DEL velmi nízká záře
Dosah blesku	100 stop
Expozice	Automatické nastavení síly infračerveného světla

ROZMĚRY

Tělo kamery	4,4" š × 3,3" h × 7,5" v
-------------	--------------------------



OBECNÉ SPECIFIKACE - V200

MOBILNÍ

SIM karta	Zahrnuta
Mobilní připojení	LTE
Zisk	Mobilní aplikace nebo webová aplikace
Žádaný dopravce	Žádný konkrétní dopravce
Frekvence synchronizace	1/den, 2/den, 6/den, 12/den nebo každá detekce
GPS lokalizační systém	Ano, pokud je povoleno
Konfigurace kamery	Obrazovka jednotky, webová aplikace nebo mobilní aplikace
Zkušební doba	30denní neomezený počet fotografií k vyzkoušení všech funkcí.

OBECNÁ KONFIGURACE

Jazyk	Angličtina, francouzština, španělština a němčina
Nastavení citlivosti	Nízká, normální a vysoká
Datový formát	mm/dd/yyyy or dd/mm/yyyy
Informace o foto známce	Ano, pokud je povoleno
Jednotka teploty	°C nebo °F
Informace v nabídce „o“	Verze S/W, H/W, MODEL, NÁZEV ZAŘÍZENÍ, IMEI, SIM, REGION a verze modemu
Rozvrh je nastaven	Úplná kontrola nad rozvrhem



OBECNÉ SPECIFIKACE - V200

JINÝ

Externí anténa	Zahrnuta
Externí extra dlouhá anténa	Prodávána samostatně
Montážní konzola	Včetně nastavitelného montážního ramene a popruhu
Rozsah provozních teplot	+40 °C až -40 °C
Certifikace	FCC, CE, IP65 odolné vůči povětrnostním vlivům
Záruka	www.vosker.com/warranty-and-repair/