

Skupinová řídicí jednotka EAC-CR5: jednotka na desce EAC-CP5: jednotka s plastovým krytem Technická specifikace

Tvoříme bezpečnější
a otevřenější svět

- ✓ **Bezkonkurenční jednoduchost**
Stavebnicový hardware, skutečný 'plug and play'
- ✓ **Inteligentní funkce přímo na desce**
Podpora off-line provozu bez omezení
- ✓ **Integrace**
Podporuje celou řadu produktů jiných dodavatelů
- ✓ **Nezávislost na platformě**
Pro bezproblémový upgrade a integraci



Incedo™

Cluster Controller

SKUTEČNĚ VŠESTRANNÁ ŘÍDICÍ JEDNOTKA PRO KONTROLU PŘÍSTUPU

Tato jednotka coby stavební základ naší platformy skupinové kontroly přístupu nabízí:

- Zjednodušenou instalaci
- Seskupování typu 'Plug and play'
- Výkonnou podporu off-line provozu
- Výpočetní výkon pro kontrolu až 32 dveří
- Integraci s dveřními zámky Aperio®

OSTATNÍ FUNKCE:

- Spínač proti neoprávněné manipulaci
- 8x LED ukazatel diagnostiky
- LAN port (TCP/IP), 1x vyhrazený port RS485 pro řízení hubů Aperio a 1x port pro připojení vzdálených Cluster Controllerů na podporu dalšího rozšiřování

S Cluster Controllerem je instalace systému kontroly přístupu bezkonkurenčně jednoduchá.

Skutečný 'plug-and-play'

Stavebnicový charakter našeho hardwaru usnadňuje připojování dalších jednotek při rozšiřování instalace. Systém Incedo se dokáže přizpůsobovat a růst v souladu s měnícími se potřebami firemního prostředí.

Skupinová koncepce je velmi efektivní z hlediska vynaložených nákladů. Jedna skupinová řídicí jednotka může spravovat až čtyři dveřní čtečky Incedo, a tak lze prostřednictvím jediné jednotky spravovat až 8 pevně zapojených čteček.

Inteligentní funkce přímo na desce

Systém podporuje off-line provoz bez omezení, a lze jej tedy používat i v případě výpadku napájení. Každá skupinová řídicí jednotka disponuje interní pamětí až pro 100 000 transakcí k bezpečnému ukládání dat, která zůstávají stále přístupná.

Samostatný systém

Cluster Controller lze pomocí DIP přepínače jednoduše nastavit jako komplexní systém kontroly přístupu.

K instalaci není zapotřebí žádný počítač, neboť veškerý software je vestavěn přímo do jednotky.

Aktualizací na verzi Incedo Cloud, můžete vzdáleně kontrolovat až 32 dveří na jedné lokalitě a zároveň propojit několik lokalit ve vysoce zabezpečeném prostředí s non-stop přístupem přes mobilní zařízení.

Verze Incedo Professional nabízí rozšířené funkce kontroly přístupu a integraci produktů třetích stran napříč několika lokalitami.

CLUSTER CONTROLLER

Technická specifikace

Modelové označení	Cluster Controller	
Díl(y) č.	EAC-CR5	EAC-CP5
		
Popis produktu	Cluster Controller na desce IPS	Cluster Controller s plastovým krytem
Barva	Černá	
Správa a ovládání	Lite – Správa v místě instalace Cloud – Vzdálená správa Plus – Správa v místě instalace	
Rozhraní	Lite – Vestavěná aplikace Cloud – Prostřednictvím webového prohlížeče	
Rozměry (H x Š x V)	16,6 cm x 7,4 cm x 3,5 cm	18,6cm x 9,9cm x 5,7cm
Hmotnost výrobku (cca)	204 g	211 g
Materiál	Plast ABS	
	Specifikace elektro	
Napětí na vstupu	12-15 VDC	
Příkon	140 mA při 12 VDC (1,7 W)	
Ochrana napájení	Ochrana před změnou polarity, nadproudem a přechodovým napětím	
	Ostatní specifikace	
Max. přístupových práv	Lite - 1000 Cloud - 1000 Professional - 125 000	
Max. počet událostí v deníku	100 000	
RTC baterie zálohy	1 x 3 V, lithiová baterie CR2032, Životnost 2 roky, 5 let skladování	
	Ochrana proti neoprávněné manipulaci	
Typ	Spínač proti neoprávněné manipulaci na kovovém a plastovém krytu	Spínač proti neoprávněné manipulaci na kovovém a plastovém krytu
	Podmínky prostředí	
Provozní teplota	-25 °C až +60 °C [-13 °F až +140 °F]	
Skladovací teplota	-40 °C až +80 °C [-40 °F až +176 °F]	
Vlhkost za provozu	Rel. vlhkost 0 až 95 % bez kondenzace (při +40 °C / +104 °F)	
Krytí	Ochrana na úrovni IP20	
	Certifikace	
CE (EU)	✓	

© Obrázky: Všechna práva vyhrazena firmě ASSA ABLOY. Právo na technické změny vyhrazeno. Verze: AA_Incedo_m_DoorModule_TechnicalInformation_02_2020_ENG