



JA-115E Sběrnicevá čtyřsegmentová klávesnice s displejem a RFID čtečkou

Klávesnice je komponentem systému JABLOTRON sloužící k ovládání a signalizaci aktuálního stavu systému. Je vybavena čtyřmi segmenty. Jejich popisy se zobrazují na LCD displeji. Výrobek je určen pro montáž proškoleným technikem s platným certifikátem Jablotronu. Tento výrobek je kompatibilní s ústřednami JA-102K, JA-103K a JA-107K.

o [Prohlášení o shodě - JA-115E \(PDF 675,14 kB\)](#)

Technická specifikace

Typ ovládacího zařízení	B
Napájení	ze sběrnice ústředny 12 V DC (8-15 V)
Proudová spotřeba při záloze (klidová)	18 mA
Maximální proudová spotřeba pro volbu kabelu	150 mA
Pracovní frekvence RFID	125 kHz
Maximální intenzita magnetického pole RFID	-5,4 dB μ A/m (ve vzd. 10 m)
Rozměry	110 x 136 x 33 mm
Hmotnost	285 g
Klasifikace	stupeň zabezpečení 2/třída prostředí II
Dle	ČSN EN 50131-1
Prostředí	vnitřní všeobecné
Rozsah pracovních teplot	-10 °C až +40 °C
Průměrná provozní vlhkost	75% RH, bez kondenzace
Certifikační orgán	Trezor Test s.r.o. (č. 3025)
Splňuje	ČSN ETSI EN 300 330, ČSN EN 50130-4, ČSN EN 55032, ČSN EN 62368-1, ČSN EN 63000, ČSN EN 50131-1, ČSN EN 50131-3
Podmínky provozování	dle Všeobecného oprávnění ČTÚ č. VO-R/10
Doporučený vrut	4 x \varnothing 3,5 x 40 mm (zapuštěná hlava)

