

Séria 4HR-UPS™

Popis

Séria 4HR-UPS™ ponúka ekonomické riešenie pre zálohovanie PoE (napájanie cez Ethernet) a PoC (napájanie cez koaxiálny kábel) kamerové systémy v prípade výpadku sieťového napájania.

K dispozícii sú 3 modely, ktoré sa líšia maximálnym výstupným výkonom: pre kamerové systémy s 8, 16 alebo 32 kamerami. Pri použití odporúčaných zálohovacích akumulátorov poskytujú tieto UPS zálohovanie systému až po dobu 4 hodín v prípade výpadku sieťového napájania.

Všetky modely sú určené na inštaláciu do 19" dátového rozvádzača a dodávajú čisté sínusové výstupné napätie 220 V AC pre napájanie záťaže. Predný panel je vybavený LED indikátormi pre rýchlu diagnostiku UPS. Bezpotenciálové výstupy na zadnom paneli sú určené na signalizáciu poruchových stavov.

Séria 4HR-UPS™ využíva štandardné bezúdržbové akumulátory VRLA a inštalácia UPS je veľmi jednoduchá.

Vlastnosti

- Modely pre systémy s 8, 16 alebo 32 kamerami
- Čistý sínusový výstup 220 V AC
- LED indikátory (sieť, stav výstupu, prevádzka na akumulátory)
- Signalizácia straty sieťového napájania – bezpotenciálový výstup
- Sledovanie teploty pri dobíjaní akumulátorov
- Vstupné napätie do 264 V AC
- Vstup: 1 x IEC (sieťový kábel v dodávke)
- Výstup: 1 x IEC (predlžovací kábel 30 cm s 3 x euro zásuvkami v dodávke)
- Možnosť inštalácie dvoch akumulátorov 12 V / 18 Ah priamo do jednotky (model 8CAM)
- Prídavný kryt pre akumulátory s 3 m prepojavacím káblom pre 2 x 12 V / 38 Ah (model 16CAM) alebo 2 x 12 V / 65 Ah (model 32CAM)
- Možnosť zvýšenia doby zálohy použitím akumulátorov 2 x 12 V / 18 Ah priamo v jednotke (pre modely 16CAM a 32CAM)



4HR-UPS™



Schválenia

CE

Rozmery a hmotnosť

Inštalácia do 19" dátového rozvádzača, výška 4U

V x Š x H: 170 x 490 x 440 (mm)

Hmotnosť: 11 kg (bez akumulátorov)

Prídavný kryt pre akumulátory (na podlahu)

V x Š x H: 534 x 465 x 268 (mm)

Zoznam modelov podľa veľkosti kamerového systému

Kamerový systém	Požadovaný príkon	Približná doba zálohovania *	Záložné akumulátory	Objednávací kód	Maximálna záťaž **
Až 4 kamery + NVR/DVR	40 W (VA)	8 hodín	2 x 12 V 18 Ah	4HR-UPS-8CAM-EE	100 W (VA)
Až 8 kamier + NVR/DVR	70 W (VA)	4 hodiny	2 x 12 V 38 Ah	4HR-UPS-16CAM-EE	200 W (VA)
Až 16 kamier + NVR/DVR	145 W (VA)		2 x 12 V 65 Ah	4HR-UPS-32CAM -EE	220 W (VA)
Až 32 kamier + NVR/DVR	220 W (VA)				

*Kalkulácia predpokladá príkon kamery 6W a príkon NVR/DVR + HDD 20W

** Uvedený maximálny výkon platí v prípade hodnoty účinníka spotrebiča rovnej 1. Pre zistenie účinníka spotrebiča kontaktujte dodávateľa alebo zmerajte aktuálne hodnoty VA. Pri účinníku spotrebiča < 1 sa hodnota maximálnej záťaže znižuje.



ELMDENE®
Protecting People & Property
A POTTER Company

Elmdene International Limited
3 Keel Close, Interchange Park,
Portsmouth, Hampshire, PO3 5QD, UK.
Tel: +44 (0)23 9269 6638
Fax: +44 (0)23 9266 0483
Email: sales@elmdene.co.uk

© 2018 Elmdene International Limited
Specifications subject to change without notice.

ELM0064-2018-SVK-Issue 1