

# MHY 741

## Svorkovnice

Svorkovnice MHY 741 je určena pro připojení samočinných „těžkých“ hlásičů požáru na hlásicí linku ústředny v systému elektrické požární signalizace LITES v prostředí s nebezpečím výbuchu.



Svorkovnice MHY 741 je určena k připojení příslušných typů hlásičů požáru v prostředí s nebezpečím výbuchu k ústřednám MHU 115, MHU 116 a MHU 117 pomocí jednotky oddělovací MHY 946. Certifikace příslušných hlásičů je platná pouze ve spojení se svorkovnicí MHY 741.

Připojitelné hlásiče:

MHG 186 Ex  
MHG 881 Ex

### Technické parametry

Krytí podle ČSN EN 60529 (s hlásičem)

IP 65

Vnější průměr přípojného kabelu

Ø 4 až 10 mm

Rozměry

Ø 140 x 55 mm

Hmotnost

cca 680 g

### Pracovní podmínky

Svorkovnice MHY 741 je určena pro vnitřní prostory objektů bez výskytu agresivních látek a všude tam, kde vyhovuje svým krytím a klimatickou odolností a kde nedochází k náhlým teplotním změnám vedoucím k orosování a námrazám.

Podrobné parametry viz. dokumentace připojitelných hlásičů.

Verze 8/2021