

luminAXS

Bezkontaktní čtečka bez tlačítek, se 2 nebo 16 tlačítky

Čtečka „luminAXS“ je vhodná pro systémy kontroly vstupu a pro aktivaci a deaktivaci zabezpečovacích systémů. Díky úzkému, plochému a odolnému krytu splňuje tato čtečka moderní požadavky architektonického designu. Díky individuálně programovatelnému světelnému kroužku lze realizovat barevné nastavení podle požadavků zákazníka.

Čtečky jsou dostupné s rozhraním Wiegand, aby mohly nabídnout širokou řadu možností aplikací.

LED displeje / světelný kroužek

3 LED na čtečce (zelená, žlutá, červená) se obecně v běžném provozu ovládají přes panelovou jednotku. Barvy světelného kroužku a LED lze nastavit přes programovací jednotku.

Jasně podsvícení klávesnice a zabudovaný bzučák nabízí přehlednou zpětnou vazbu během provozu.

Rozhraní

Čtečky z řady „LuminAXS“ lze snadno integrovat do systémů kontroly vstupu značky Honeywell a do technologie zabezpečovacích systémů značky Honeywell přes standardní rozhraní Wiegand.

Montážní rámeček

Díky dodanému montážnímu rámečku lze čtečku také snadno namontovat jednotlivě, rychle a snadno bez instalační krabice.

Volitelné příslušenství

Funkční pouzdro lze doplnit volitelným krytem a nástěnnou podložkou pro montáž na povrchy.



Volitelná podložka se stříškou



Volitelná nástěnná podložka pro montáž na povrch

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Čtecí technologie MIFARE DESFire EV1/EV2 šifrovaná
- Odolné provedení IP65
- Robustní klávesnice, podsvícená
- Dostupné i bez klávesnice
- Kompaktní design
- Malý, plochý, robustní kryt
- Snadná instalace
- Pro interiéry i exteriéry
- 3 stavové LED
- Světelný kroužek, programovatelný
- Funkce automatického doladění antény také na kovu
- Zabudovaný bzučák
- Rozhraní Wiegand
- Sabotážní funkce
- Nástěnné pouzdro, možnost montáže na povrchy, vizuální kryt a jednoduchá konfigurační jednotka

luminAXS Technické údaje

SPECIFIKACE	
Jmenovité provozní napětí	+12 V DC
Jmenovitý rozsah provozního napětí	9 až 15 V DC
Spotřeba (v pohotovosti) Mifare	< 40 mA
Rozhraní	Wiegand
Čtecí technologie	MIFARE DESFire EV1/EV2, MIFARE Classic
Typ ochrany EN 60529	IP65
Třída prostředí dle VdS	III
Provozní teplota	-25 °C až +65 °C
Skladovací teplota	-30 °C až +70 °C
Rozměry čtečky (Š × V × H)	80,4 x 80,4 x 13,5 mm
Rozměry nástěnné podložky (Š × V × H)	80,4 x 80,4 x 6 mm
Rozměry podložky se stříškou (Š × V × H)	95 x 89,2 x 50 mm
Barva	grafitová šedá (podobná RAL 7024)

OBJEDNACÍ INFORMACE PRODUKTŮ	
Číslo dílu	Popis
LU4500BHONA	Čtečka luminAXS MifareD wiegand
LU4500BHONA	Čtečka luminAXS MifareD wiegand s 16 tlačítky
LU4502BHONA	Čtečka luminAXS MifareD wiegand s 2 tlačítky
LU45BHONA	Čtečka luminAXS MifareD wiegand bez tlačítek
OBJEDNACÍ INFORMACE PŘÍSLUŠENSTVÍ	
LU45BB	Nástěnná podložka luminAXS pro montáž na povrch
LU45COV	Podložka se stříškou luminAXS
LU45USBCONF	Konfigurační USB nástroj
LU45SCR	Vičko, krytka šroubu, sada, luminAXS
OBJEDNACÍ INFORMACE IDENTIFIKÁTORŮ	
ODPEV28N38	Mifare DesFEV2 8k karta 38bit-OmniAss&lum
ODKEV28N38	Mifare DesFEV2 8k klíč 38bit-OmniAss&lum



Další informace

www.security.honeywell.de

Honeywell Security Group

Johannes-Mauthe-Straße 14

72458 Albstadt

Německo

www.honeywell.com

Honeywell si vyhrazuje právo, bez předchozího upozornění, provést změny v designu nebo specifikacích produktu.

HSCI-luminAXS-02-CZ(0818)DS-E
© 2018 Honeywell International Inc.

Honeywell