



Nový standard
pro funkční testování kouřových hlásičů





Výhody

Rychlejší

- Méně času stráveného na objektu
- Rychlejší testování jednotlivých hlásičů
- Snadné testování i obtížně přístupných hlásičů

Jednodušší

- O 15 % lehčí než Solo 330 – snadnější pohyb po objektu
- Štíhlé provedení – usnadňuje přístup k obtížně dostupným hlásičům
- Automatická LED svítidla – pro snadnější testování v tmavých prostorách

Čistější

- Čistící režim – prevence opakovaných poplachů
- Vyvíjení kouře dle potřeby – menší plýtvání kouřem a riziko znečištění hlásiče
- Nenatlakované kapsle – bez hnacího plynu přispívajícího ke globálnímu oteplování

Rychlejší, jednodušší, čistější funkční testování kouřových hlásičů

Jako lídr trhu s více než 30 lety zkušeností chápeme potřebu spolehlivého testovacího vybavení, které nezaostává za vývojem detekčních technologií a neslevuje z již dosažených kvalitativních standardů.

Tester Solo 365 tomu v plné míře odpovídá – je lehčí, rychlejší, vhodný pro širší spektrum aplikací a téměř bez rizika nadměrného vývinu kouře, který by mohl znečistit vnitřní prostor hlásiče.

Nový způsob vyvíjení kouře posouvá Solo – nejdůvěryhodnější značku testovacího vybavení pro systémy EPS – na vyšší úroveň. Tester Solo 365 ve svém štíhlém těle nabízí vše, co se od značky Solo oprávněně očekává, a navíc přináší nejmodernější technologie včetně bezpečné nenatlakované kapsle s látkou pro vyvíjení kouře.

Tester Solo 365 je navržený tak, aby byl kompatibilní se stále se zvětšujícím počtem vyspělých kouřových hlásičů dostupných na trhu a zároveň řešil regulační problémy spojené s používáním testovacích sprejů.



Více testů

Tester Solo 365 vyvíjí kouř dle potřeby a nepoužívá natlakované testovací spreje.

- Rychlejší aktivace hlásiče
- Eliminace opakovaných poplachů
- Minimální plýtvání kouřem

Více hlásičů

Konstrukce a vzhled kouřových hlásičů se vyvíjí, což může způsobovat problémy s jejich testováním tradičními prostředky. Tester Solo 365 je:

- kompatibilní se všemi kouřovými hlásiči
- ověřený předními světovými výrobci hlásičů
- díky štíhlému provedení vhodný i pro testování obtížně přístupných hlásičů

Více aplikací

Tester Solo 365 je díky svým vlastnostem vhodný pro testování v různých typech objektů.

- Štíhlé provedení pro snadnější použití ve stísněných prostorech
- Zlepšená funkčnost při nižších teplotách
- Automatická LED svítilna pro testování v tmavých prostorech
- Možnost použití i pro testování nasávacích systémů

Důležité prvky



Každodenní použití

V souladu s vysokými kvalitativními standardy značky Solo je i tester Solo 365 navržen a vyroben tak, aby bez problémů zvládal nároky pravidelného používání a každodenně svým uživatelům přinášel jedinečné výhody.

- Navržený pro časté, i každodenní použití.
- Kompatibilní se stávajícím sortimentem teleskopických tyčí Solo
- Uživatelsky výměnitelný spotřební materiál (bez nutnosti servisu)
- Snadnější manipulace – o 15% lehčí než tester využívající natlakované spreje

Testovací kouř

- Zamezuje riziku znečištění hlásiče
- Snadné používání, skladování a přeprava
- Vyhovuje nejnovější legislativě
- Řízené množství vyvíjeného kouře

Hlavní vlastnosti

- 'Automatický start' - test je spuštěn detektorem přiblížení
- 'Zpožděný start' - pro nestandardní hlásiče a nasávací systémy
- Naklápací miska - snadné testování obtížně přístupných hlásičů
- Automatická LED svítilna - pro testování v tmavých prostorech
- Čistící režim - pro zamezení opakovaným poplachům

Technické informace

Funkční vlastnosti	- Vícebarevné LED indikující funkční režim testeru. - Test je spuštěn pomocí detektoru přiblížení. - Vhodný pro hlásiče do průměru 110 mm. - Průběh testu: 5 sekund vyvíjení kouře, 5 sekund pauza ; při delším testu se opakuje
Bezpečnostní funkce	- Vypnutí při přetížení akumulátoru. - Vypnutí při přehřátí testeru. - Omezení délky testu na max. 2 minuty. - Automatické vypnutí po 10 minutách.
Napájení	Li-Ion akumulátor (3,63 V / 9,5 Wh), dobíjení pomocí USB nabíječky
Doba nabíjení akumulátoru	cca. 2 hodiny
Rozsah pracovních teplot (provoz)	+5 °C až +45 °C
Relativní vlhkost prostředí (provoz)	0 až 85 %, nekondenzující
Rozsah pracovních teplot (skladování)	-10 °C až +50 °C
Relativní vlhkost prostředí (skladování)	0 až 90 %, nekondenzující (do +35 °C)
Hmotnost (včetně akumulátoru, vyvíječe kouře a kapsle)	860 g
Rozměry (včetně nálitku pro upevnění k tyči)	420 x 190 x 110 mm (V x Š x H)
Rozměry (bez nálitku pro upevnění k tyči)	295 x 190 x 110 mm (V x Š x H)
Rozměry (bez nálitku pro upevnění k tyči), s miskou v pracovní pozici	260 x 190 x 150 mm (V x Š x H)
Rozměry misky	150 x 85 mm (Ø x V)
Vnější rozměry kartonového obalu	130 x 525 x 230 mm (V x Š x H)

Informace pro objednání

Budete-li potřebovat podrobnější informace o dostupných sestavách testeru Solo 365, spotřebním materiálu a náhradních dílech, kontaktujte prosím Vašeho dodavatele vybavení značky Solo.

Tester kouřových hlásičů Solo 365 Součástí dodávky testeru jsou i: 1 x kapsle Solo ES3, 1 x Li-Ion akumulátor Solo 370, 1 x vyvíječ kouře Solo 371	SOLO365-001
Kapsle s látkou pro vyvíjení kouře	ES3-001
Li-Ion akumulátor	SOLO370-001
Vyvíječ kouře	SOLO371-001



Dodavatel pro Českou republiku: ADI Global Distribution

Tel: +420 543 558 111 | obchod.cz@adiglobal.com | www.adiglobal.com/cz

ADI je obchodní značkou Honeywell, spol. s r.o. - Security Products o.z.

